Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

KVM de Consola NetDirector de 16 puertos 1U para instalar en rack, con LCD de 19 pulgadas + 8 cables combinados PS2/USB

NÚMERO DE MODELO: **B020-U16-19-K**

General

La consola KVM de 16 puertos con LCD de 19" de Tripp Lite es la solución ideal para controlar varias computadoras desde un solo teclado, mouse y monitor. Esta sola unidad combina un KVM de 16 puertos, teclado, monitor LCD de 19" y touchpad, todo en sólo 1U de espacio de rack. Se guarda perfectamente en el rack, se saca cuando se lo necesita. Puede conmutar fácilmente entre puertos usando los botones interruptores de la consola, los menús en pantalla (OSD) o los comandos de teclas rápidas del teclado. Incluye ocho juegos de cables combinados de 1.8 m [6 pies], lo cual permite la conexión a servidores ya sean USB o PS/2...no requiere adaptadores. También cuenta con un juego de cables de consola que se conecta en el puerto en la parte posterior de la unidad, proporcionando puertos HD15, (2) USB y (2) puertos PS/2 adicionales, lo que le permite conectar una unidad de acceso Remoto IP B051-000 de Tripp Lite o a una consola externa. El frente de la unidad cuenta con dos puertos USB: Uno para conectar un mouse USB y otro para conectar periféricos USB, como una unidad de memoria flash, un disco duro externo, etc. para ser compartidos entre servidores conectados. Compatible con todos los principales sistemas operativos. Gabinete de uso pesado construido en acero.

Características

- Consola para instalación 1U en rack con KVM de 16 puertos integrado, pantalla LCD de 19", teclado y touch pad
- Incluye (x8) juegos de cables KVM combinados para puerto USB/PS2 de la serie P778.
- Se proporcionan puertos adicionales para la conexión de una consola externa (PS/2 o USB) o unidad de acceso remoto de IP (modelo B051-000)
- Contiene un puerto USB 1.1 en el panel de LCD para compartir periféricos USB como memorias Flash y lectores de tarjetas entre las computadoras conectadas
- Contiene un puerto USB 1.1 en el panel del teclado para una conveniente conexión de un mouse externo
- Los juegos de cable de KVM combinados USB/PS2 le permiten conectarse a una computadora USB o PS/2

Destacado

- Consola para instalación 1U en rack con KVM de 16 puertos integrado, pantalla LCD de 19", teclado y touch pad
- Incluye (x8) Juegos de cables KVM combinados USB/PS2 de 1.83 m [6 pies]
- Soporta resoluciones de video de hasta 1280 x 1024
- Contiene un puerto USB 1.1 adicional para compartir periféricos entre las computadoras conectadas
- Menú en pantalla (OSD) disponible en inglés, español, francés, alemán y japonés
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

Requisitos del Sistema

- Computadora con un puerto HD15 y un puerto USB o puertos PS/2 para teclado/mouse
- Se necesita un juego de cables KVM combinado USB/PS2 P778-006 por cada computadora o servidor conectados.
- Compatible con todos los principales sistemas operativos

El Paquete Incluye

- Consola para instalación 1U en rack B020-U16-19-K con multiplexor KVM de 16 puertos integrado, LCD de 19", teclado y touchpad
- (x8) juegos de cables para KVM combinados USB/PS2 P778-006 de 1.83 m [6 pies]
- Juego de cables para consola combinados PS2/USB
- Cable de actualización de Firmware RJ11 a DB9
- Cable de alimentación C13 a

sin tener que comprar cables o adaptadores por separado
- Menú en pantalla (OSD) disponible en inglés, español, francés, alemán y japonés
- Conmute puertos mediante los botones en consola, comandos de teclas rápidas del teclado o el Menú en Pantalla (OSD)
- La función de exploración automática permite explorar las computadoras conectadas de manera continua.
- Dos niveles de seguridad con contraseña (hasta cuatro usuarios y un administrador)
- Soporta resoluciones de hasta 1280 x 1024
- Firmware actualizable
- Energía de Entrada: 100 a 240VCA, 50/60Hz, 1A
- Consumo de Energía: 120V, 28.5W / 230V, 29.1W\
- Compatible con todos los principales sistemas operativos
- Gabinete para uso pesado construido de acero

- Cable de alimentación C13 a 5-15P
- CD con el Manual del Propietario
- Guía de inicio rápido
- Conductor de tierra
- Accesorios para la instalación en rack

Especificaciones

General Info	
Product Group	KVM SWITCHES
GENERALIDADES	
# de Usuarios	1
Consola	Yes
Control de Puerto	Botones Interruptores, Teclas de acceso rápido, OSD
Max CPU	16
PC/Servidor	PS/2
Dimensiones de la unidad (HDW/pulgadas)	1.75 x 17 x 27
Acceso Remoto IP	No
FÍSICAS	
Dimensiones de la Unidad (Al x An x Pr / cm)	4.45 x 43.18 x 68.58
Peso de la Unidad (lb)	31.3
Peso de la Unidad (kg)	14.20
Accesorios para la Instalación Incluidos	Sí
Color	Negro
Estilo	Consola para Instalación en Rack de 1U
Monitor LCD (pulg.)	19
Monitor LCD (cm)	48.26

Tripp Lite
1111 W. 35th Street
Chicago, IL 60609 USA
Telephone: 773.869.1234
www.tripplite.com

AMBIENTALES	
Rango de temperatura de almacenamiento	-4 °F a 140 ° F (-20 °C a +60 °C)
Humedad relativa	HR 0 a 80% , sin condensación
Temperatura de funcionamiento	32 ºF a 120 ºF (0 ºC a 50 ºC)
CONEXIONES	
Puertos	16
Puertos de computadora/servidor	(x16) HD18 (hembra)
Puerto de actualización de firmware	RJ45
Cable incluido (lado A) - Conector 1	HD18 Macho
Cable incluido (lado B) - Conector 1	HD15 Macho
Cable incluido (lado B) - Conector 2	PS/2 macho
Cable incluido (lado B) - Conector 3	PS/2 macho
Cable incluido (lado B) - Conector 4	USB A Macho
Otros puertos - Puerto 1	USB A para conexión de mouse USB opcional
Otros puertos - Puerto 2	USB A para conexión de unidad flash opcional
Puerto de consola remota	HD18 hembra + juego de cables para llave de protección con enchufes hembra VGA, PS2 y USB
CARACTERISTICAS/ESPECIFICACIONES	
Escaneo automático (Y,N)	S
CERTIFICACIONES	
Aprobaciones	UL, cUL, CE, FCC, RoHS
GARANTIA	
Periodo de garantía del producto (A Nivel Mundial)	garantía limitada de 1 año

© 2014 Tripp Lite. Todos los Derechos Reservados.